FICHE
TECHNIQUE

Sentinel Lubricants Inc.
11902997 Canada Inc.

AeroSyn-6081-10

Huile pour moteur de turbine à base minérale

MIL-PRF-6081E

DESCRIPTION:

AeroSyn-6081-10 est un lubrifiant à base d'huile minérale formulé avec des additifs modernes pour fournir une protection contre l'oxydation et la corrosion ainsi qu'une fluidité à basse température.

APPLICATION:

AeroSyn-6081-10 est recommandé pour la lubrification des composants des moteurs à turbine à gaz et comme fluide de rinçage et de conservation pour les circuits de carburant des moteurs. Sa fluidité à basse température assure un fonctionnement efficace dans une large plage de températures de fonctionnement dans les turbines à grande vitesse ainsi que les moteurs à turbine à gaz.

EMBALLAGE:

AeroSyn-6081-10 est disponible en bidons de 1 pinte et de 1 gallon, en seaux de 5 gallons et en barils de 55 gallons. D'autres tailles d'emballage peuvent être disponibles sur demande spéciale.

CARACTÉRISTIQUES:

AeroSyn-6081-10 répond à toutes les exigences et est qualifié pour les spécifications militaires MIL-L-6081

Sentinel Lubricants Inc.
7300 St-Jacques, Montreal, Quebec, Canada H4B 1W1
Tel.: 514-483-6500 / 1-800-361-2517 Fax: 514-483-3284
E-mail: sentinel@sentinelcanada.com

FICHE
TECHNIQUE

Sentinel Lubricants Inc.
11902997 Canada Inc.

AeroSyn-6081-10

PROPRIÉTÉS:

	Caractéristiques	Typique
Point de rupture, oF	270 minutes	290
Point d'écoulement, oF	- 70 maxi.	- 70
Viscosité @ 37,8oC, (cSt) Viscosité @ -40oC	10 minutes.	10,26 cSt
(cSt) Stabilité de la viscosité, % (3	3000 max.	2808 cSt
heures/-40oF) Indice d'acide total, méq	2,0 max.	0,20
KOH traces de sédiments, ml/200 cc	0,1 max.	0,02
	0,005 maximum	0,001
API de gravité		8.2

Rév. octobre 2020

Sentinel Lubricants Inc.
7300 St-Jacques, Montreal, Quebec, Canada H4B 1W1
Tel.: 514-483-6500 / 1-800-361-2517 Fax: 514-483-3284
E-mail: sentinel@sentinelcanada.com