



## DEFOAMER-X

### DESCRIPTION:

Un antimousse liquide à base de siloxane aqueux hautement concentré, prêt à l'emploi, utilisé pour éliminer la mousse qui pourrait provoquer un débordement, un colmatage, une corrosion ou un court-circuit électrique.

### AVANTAGES :

CONCENTRÉ	Un mélange d'agents anti-mousse de silicone sélectionnés, d'inhibiteurs de corrosion, de tensioactifs non ioniques et de stabilisants d'émulsion.
PRÊT À L'EMPLOI	Aucune pré-dilution requise. Se distribue instantanément dans l'eau
ININFLAMMABLE	chaude ou froide. N'apas de point éclair.
NON CORROSIF	Ne corrode pas le métal ou le plastique.

### APPLICATION:

#### Industriel

Utiliser en ajoutant **ANTI-DÉMOUSSANT-X** directement à la solution/suspension de mousse à un dosage très faible de moins de 1 % en volume (0,05-0,25 % en volume est généralement suffisant).

#### Agricole

Entre 28 ml et 168 ml de **ANTI-DÉMOUSSANT-X** pour chaque 400 litres. concentration dans des conditions normales : 100 ml pour 400 litres.

### CARACTÉRISTIQUES:

APPARENCE	ÉMULSION BLANCHE
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE	1,00
POINT DE RUPTURE	RIEN
DURÉE DE CONSERVATION	1 AN MINIMUM

**MESURES DE SÉCURITÉ:** Nocif en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin.

Rév. novembre 2020

