FICHE
TECHNIQUE

Sentinel Lubricants Inc.
11902997 Canada Inc.

SENT-MARINE 17331

HUILE DE LUBRIFICATION POUR TURBINES À VAPEUR ET ENGRENAGES

MILITAIRE SSPÉCIFICATION: MIL-PRF-17331K

DESCRIPTION:

SENT-MARINE 17331 est une huile lubrifiante pour turbines à vapeur et engrenages de haute qualité spécialement formulée pour être utilisée sur les navires de surface et les sous-marins. Le produit répond aux exigences de performance spécifiques selon la norme militaire et passe toutes les évaluations de santé et de sécurité requises par l'US Navy.

APPLICATION:

SENT-MARINE 17331 est recommandé pour une utilisation dans les turbines et engrenages principaux et auxiliaires, les compresseurs d'air et certains équipements hydrauliques ainsi que pour la lubrification mécanique générale la lubrification mécanique générale sur les navires de surface et les sous-marins.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE:

- Excellente désémulsibilité
- Rouille inhibée
- Haute stabilité thermique et à l'oxydation pour prolonger la durée de vie
- Bonnes propriétés anti-mousse et de dégagement d'air

APPROBATIONS :

SENT-MARINE 17331 est entièrement approuvé par l'US Navy et a été testé selon la spécification militaire américaine MIL-PRF-17331K, le symbole militaire 2190 TEP et le SYMBOLE OTAN 0-250.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

Il est recommandé d'utiliser des gants en néoprène ou en caoutchouc nitrile et des lunettes de sécurité ou des lunettes anti- éclaboussures de produits chimiques lors de la manipulation **SENT-MARINE 17331.** La fiche de données de sécurité doit être consultée pour des informations spécifiques et pour des informations sur la santé et la sécurité lors de la manipulation du produit.

Sentinel Lubricants Inc.
7300 St-Jacques, Montreal, Quebec, Canada H4B 1W1
Tel.: 514-483-6500 / 1-800-361-2517 Fax: 514-483-3284
E-mail: sentinel@sentinelcanada.com

FICHE
TECHNIQUE

Sentinel Lubricants Inc.
11902997 Canada Inc.

SENT-MARINE 17331

CARACTÉRISTIQUES:

	Typique
Point de rupture, oC, COC, min.	204
Point d'écoulement,oC, max.	- 6
Lbs par gal US. @ 15,6oC) Lbs par Imp. Fille. @ 15,6oViscosité C @ 100oC, cSt Viscosité @ 40oC, cSt	7.22 8.67 9.03-11.03
Température de stockage à long terme, max.Déchargement Pompage Température, max.	74,0-87,6 45oC (113oF) 70oC (158oF)

Recommandations d'équipement

Type de pompe	Déplacement positif
Type de ligne de transfert	Balle lancée, isolée, tracée à la vapeur Utilisation de 107oC (225oF)Vapeur, max.
Type de réservoir de stockage de source de chaleur	Vapeur 107oC (225oF) Chauffage par aspiration en climat froid uniquement

Rév. : octobre 2020

Sentinel Lubricants Inc.
7300 St-Jacques, Montreal, Quebec, Canada H4B 1W1
Tel.: 514-483-6500 / 1-800-361-2517 Fax: 514-483-3284
E-mail: sentinel@sentinelcanada.com