



SENSYN LC 460

GRAISSE 100 % SYNTHÉTIQUE (GROUPE IV)

DESCRIPTION:

SenSyn LC 460 est une graisse au lithium complexe. Le fluide synthétique est un PAO. C'est une excellente graisse résistante à l'eau. Le produit donne une très bonne performance à une plage de température élevée.

AVANTAGES :

- Excellent produit anti-usure sous fortes charges, hautes températures et vitesses lentes.
- Excellente propriété lubrifiante
- Intervalles de lubrification prolongés
- Plage de fonctionnement : -40oC à 170oC
- Excellent produit contre la rouille, la corrosion et l'oxydation
- Excellente graisse résistante à l'eau

APPLICATION:

SenSyn LC 460 est recommandé pour les roulements à rouleaux que l'on trouve dans les machines à papier. Est une graisse idéale pour les extrémités humides de la machine à papier.



Sentinel Lubricants Inc.

7300 St-Jacques, Montreal, Quebec, Canada H4B 1W1
Tel.: 514-483-6500 / 1-800-361-2517 Fax: 514-483-3284
E-mail: sentinel@sentinelcanada.com



SENSYN LC 460

CARACTÉRISTIQUES:

	Méthode ASTM	
Épaississant		Complexe de lithium
Viscosité de l'huile de base, cSt @ 40oC (100oC) SUS à 100oF (210oF)	D-445/2161	460 (47) 2400 (215)
Apparence d'huile de base		460
de viscosité ISO		rouge
Grade NLGI		1.5
Indice de viscosité		158
Pénétration travaillée	D-1403	290/320
Point de chute, oC (oF)	D-2265	260 (500)
Corrosion du cuivre	D-4048	1B
Protection contre la corrosion	D-1743	Passe
Vêtement de protection Test d'usure à 4 billes, cicatrice dia. Min. Test de soudure à 4 billes, kg min.	D-2266 D-2596	0,5 250
Lavage à l'eau, % en poids. Perte de	D-1264	3
pulvérisation d'eau, % en poids. Perte	D-4049	60

Rév. : octobre 2020



Sentinel Lubricants Inc.

7300 St-Jacques, Montreal, Quebec, Canada H4B 1W1
Tel.: 514-483-6500 / 1-800-361-2517 Fax: 514-483-3284
E-mail: sentinel@sentinelcanada.com