FICHE TECHNIQUE

Sentinel Lubricants Inc.
11902997 Canada Inc.

SL 80W/140

HUILE SYNTHÉTISÉE POUR ENGRENAGES FERMÉS
(MÉLANGE SYNTHÉTISÉ)
GROUPE III

SL 80W/140 est une huile pour engrenages à la pointe de la technologie offrant d'excellentes performances à des températures comprises entre -30oF et 275oF. Ce produit tout à fait unique est une combinaison d'huiles de base synthétiques et pétrolières de la plus haute qualité.

SL 80W/140 dépasse les spécifications militaires MIL-L-2105 B + C et répond aux exigences de la classification de service API GL2 à GL7.

AVANTAGES:

- Gamme de fonctionnement plus large températures
- Viscosité multigrade
- Protection optimale dans des conditions de fonctionnement à grande vitesse et à forte charge de choc obtenue à partir d'additifs EP et anti-usure
- Aucune variation de viscosité en fonctionnement normal conditions
- Réduction des frottements à basse température
- Bonne lubrification de démarrage entraînant une réduction de la consommation d'huile et des économies d'énergie substantielles

CARACTÉRISTIQUES:

QUALITÉ SAE	80W/140
NUMÉROS DE LUBRIFIANTS AGMA RENCONTRÉ	4, 5, 6, 7
VISCOSITÉ:	
À -15oF - cP	145 000
À 100oF - SUS	1377
À 210oF - SUS	126,8
VISCOSITÉ INDICE	126
POINT D'ÉBULLITION	> 600oF
POINT DE CANALISATION	PASSER A -30oF
POINT DE RUPTURE	410oF
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE	0,89
COULEUR	VERT
PRODUITS CHIMIQUES, POIDS % : SOUFRE	2
PHOSPHORE	0,116

Rév. octobre 2020

Sentinel Lubricants Inc.
7300 St-Jacques, Montreal, Quebec, Canada H4B 1W1
Tel.: 514-483-6500 / 1-800-361-2517 Fax: 514-483-3284
E-mail: sentinel@sentinelcanada.com