



SL 90W/140

**HUILE SYNTHÉTISÉE POUR ENGRENAGES FERMÉS
(MÉLANGE SYNTHÉTISÉ)
GROUPE III**

DESCRIPTION:

SL 90W/140 est une huile pour engrenages qui offre d'excellentes performances et protection dans les boîtes de vitesses, les transmissions manuelles, les boîtes de transfert, les entraînements de puissance. SL 90W/140 offre une meilleure protection que les lubrifiants pour engrenages conventionnels, augmente les exigences de vidange et de remplissage. Des tests concurrents ont montré une diminution significative des températures de fonctionnement ainsi qu'une augmentation de la puissance avec le SL 90W/140 à la place des lubrifiants pour engrenages conventionnels.

SL 90W/140 est conçu pour répondre aux exigences de lubrification « DURÉE DE VIE DE L'AXE » des véhicules modernes et est fortement recommandé comme lubrifiant de rodage supérieur pour tous les engrenages neufs et reconstruits.

CARACTÉRISTIQUES:

NOMBRE DE LUBRIFIANTS AGMA ATTEINTS	6, 6EP, 7, 7EP
SPÉCIFICATIONS MILITAIRES	MIL-L-2105B, GRADE 140
CLASSIFICATION DES SERVICES API	GL-5
VISCOSITÉ:	
SUS À 210oF	144,1
SUS À 100oF	1 823,8
SUS À 0°F	270 000
INDICE DE VISCOSITÉ (ASTMD-567)	110,8
COULEUR	JAUNE FLUORESCENT/VERT
POINT DE VERROUILLAGE	-15oF
NON-CANALISATION	-20oF
POINT D'ÉCLAIR, COC	435oF
POINT DE FEU, COC	470oF
GRAVITÉ API À 60°F	26,5
LIVRES/GALLONÀ 60oF	7.457
TEST DE CHARGE TIMKEN EP OK, LB	45
PRODUITS CHIMIQUES AJOUTÉS	SAPONIFIANT AU SOUFRE, AU PHOSPHORE
AUTORISATION USDA	CODE DE CONTACT NON ALIMENTAIRE BB

Rév. : octobre 2020



Sentinel Lubricants Inc.

7300 St-Jacques, Montreal, Quebec, Canada H4B 1W1
Tel.: 514-483-6500 / 1-800-361-2517 Fax: 514-483-3284
E-mail: sentinel@sentinelcanada.com