



SOLV-ALL

DÉGRAISSANT AUTO-ÉMULSIFIANT HAUTE

DESCRIPTION:

Un dégraissant et un shampoing concentré auto-émulsifiant pour moteurs. Dissout efficacement l'huile, la graisse, la crasse sur les blocs moteurs, dans les garages, les ateliers d'usinage, les usines et sur les surfaces en béton. Dissout et enlève le goudron et l'asphalte.

AVANTAGES:

CONCENTRÉ

Un mélange concentré de solvants doux et de détergents biodégradables qui peuvent être dilués avec du kérosène, des minéraux ou de l'eau avant utilisation.

EMULSIFIABLE A L'EAU

S'émulsionne complètement avec de l'eau. Rinçage libre laissant le film superficiel libre.

PLUS SR

Inoffensif pour tous les métaux. Non caustique et non alcalin.

VERSATILE

Excellent pour le nettoyage

AUTOMOBILE

- Moteur & Blocs Moteur
- Carburateurs
- Pompes
- Camions

- Châssis
- Pièces de motos

MARIN

- Moteurs
- Pompes
- Cales

TRANSPORT

- Moteurs d'avion
- Carter moteur
- Fuselage d'avion
- Moteurs et châssis delocomotive

PLANCHERS

- Planchers d'atelier
- Garages
- Stations-service
- Usines textiles

INDUSTRIEL

- Composants d'atelier d'usinage
- Machines textiles
- Outils & Presses
- Équipement de gisement de pétrole



Sentinel Lubricants Inc.

7300 St-Jacques, Montreal, Quebec, Canada H4B 1W1
Tel.: 514-483-6500 / 1-800-361-2517 Fax: 514-483-3284
E-mail: sentinel@sentinelcanada.com



SOLV-ALL

MODE D'EMPLOI:

A. DÉGRAISSANT

1. Heavy Duty - Utiliser non dilué ou mélangé avec 3 à 5 parties de kérosène ou d'essence minérale.
2. Usage léger - Mélanger avec 6 à 10 parties de kérosène ou d'essence minérale. Vaporiser sur la surface, laisser tremper et rincer à l'eau.

B. ÉMULSION NETTOYANTE

Mélanger SOLV-ALL avec 10 parties d'eau. Appliquer sur la surface ou tremper les pièces dans le émulsion.

CARACTÉRISTIQUES:

APPARENCE	LIQUIDE AMBRE TRANSPARENT
ODEUR	SOLVANT DOUX
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	ÉMULSIFIE COMPLÈTEMENT ET LIBREMENT AVEC DE L'EAU
SYSTÈME ÉMULSIFICATEUR	NON IONIQUE
STOCKAGE BIODÉGRADABLE DE	ACHEVÉE
L'ÉMULSIFIANT	0-550C
DURÉE DE CONSERVATION	1 AN MINIMUM

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ:

Ce produit est inflammable - Il doit être utilisé avec une ventilation adéquate. Il est recommandé de porter des gants en caoutchouc lors de la manipulation du produit. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. Nocif en cas d'ingestion. Dans en cas d'ingestion, ne pas faire vomir et appeler un médecin.

Rév. novembre 2020



Sentinel Lubricants Inc.

7300 St-Jacques, Montreal, Quebec, Canada H4B 1W1
Tel.: 514-483-6500 / 1-800-361-2517 Fax: 514-483-3284
E-mail: sentinel@sentinelcanada.com